



QUADRUFITE - 9QUAD

37»47



S3 - SRA - HRO - 0% Metal

TAILLE	RÉFÉRENCE
37	9QUAD37
38	9QUAD38
39	9QUAD39
40	9QUAD40
41	9QUAD41
42	9QUAD42
43	9QUAD43
44	9QUAD44
45	9QUAD45
46	9QUAD46
47	9QUAD47

Chaussures montantes



DESCRIPTION

- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure double densité PU/Caoutchouc
- Tige en croûte de buffle
- Doublure en filet respirant
- Col rembourré PU
- Renfort avant PU
- Coutures Kevlar®

AVANTAGES

- Semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant 1 minute)
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon
- Aucune pièce métallique
- Chaussure respirante
- Fermeture par scratch pour enlèvement rapide

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON



CERTIFICATION (Normes)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00332916**.
Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO
20345:2011
S3 SRA HRO