

Fiche Technique

CENTURION

Couvre Nuque Aluminisé

Couvre Nuque Aluminisé S36

Conçu pour être monté sur les casques de sécurité Centurion, afin d'apporter à l'utilisateur une protection supplémentaire au niveau du cou - convient particulièrement en environnement de haute température.

Spécifications

Double couches organiques composites cousues de PANOX / Aramid vert foncé et une doublure vert pâle de Rayon FR.

Aluminisé sur la face extérieure et recouvert d'un film hautement réfléchissant.

Inflammabilité négative, testé EN 532, 1994 (méthode d'essai : échantillon de tissu placé à la vertical – flammes présentées au niveau de l'échantillon pendant 10 secondes).

Epaisseur du produit : 3.50 mm

Poids : 650g / m²

Normes / Tests

Test d'inflammabilité EN 532, 1994

Tests Thermiques (EN 407:1994)

Contact à la chaleur	EN 702
Chaleur Convective	EN 367
Chaleur Radiante	EN 366

Niveau de Performance

2
3
4

Projection de Métal en Fusion

Petites Projections	EN 348
Quantités Importantes	EN 373

4
4

Résistance à l'Abrasion	EN 388
-------------------------	--------

1

Résistance à la Déchirure	EN 388
---------------------------	--------

4

Nettoyage

- Nettoyage doux uniquement – Ne pas laver en Machine.
- Ne pas utiliser de solvants ou abrasifs

Stockage / Durée
de Vie

Stockage:

- Peut être stocké et transporté dans le paquet original
- Peut être stocké dans le noir jusqu'à 5 ans
- Ne pas stocker à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits

Durée d'utilisation :

- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit