

WILLIS

POINTURES 39-48

Boots de sécurité ultra légères

- Semelle crantée et talon décroché : bonne accroche, bonne adhérence
- Doubles et quadruples surpiqûres pour plus de robustesse
- Tiges montantes pour un meilleur maintien de la cheville



5819 Miel

COMPOSITION

Dessus	Cuir nubuck
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620g








* Poids par pied

LES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES PARADE



Un design exclusif qui encaisse les coups "à votre place" en cas de choc et vous apporte plus de confort le reste du temps

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse **
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**	COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
		NORME	PARADE	NORME	PARADE
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,4	0,28	0,39
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,25	0,13	0,18